



ELECTROLUX LOA9S3XZ Orkaitė

Specifikacijos

Įmontuojamoji orkaitė
Daugiafunkcinė orkaitė su integruotomis gaminimo garuose funkcijomis
Orkaitės energijos efektyvumo klasė:
Orkaitės ertmė su 3 kepimo lygiais
Greito orkaitės įkaitinimo funkcija
Mėsos termometras
Valymo priminimas
Automatinis temperatūros pasiūlymas
Dažnai naudojamų orkaitės nustatymų atminties funkcija
Elektroninis temperatūros reguliavimas
Vaikų apsaugos funkcija: Vaikų apsaugos funkcija apsaugo nuo galimų nemalonių nutikimų.
Liekamojo karščio indikacija
Orkaitės elektroninių funkcijų apžvalga: Display Full colour TFT touch 4.3 inches 9 x 5, 135 Variety of pre-set cooking programmes 'Assist', 12 Multi Step Cooking Functions, 25 Languages / Textdisplay, 5 Cleaning programs (steam cleaning, steam cleaning plus, descaling, drying, rinsing), Akustinis signalas, Programėlės valdymas, Automatinis orkaitės išjungimas, Reguliuojamas pranešimo garsas, Check Result (Finish Assist by remaining 10% duration) ('Use residual heat' screen + beep), Apsauga nuo vaikų (kai išjungta), Valymo priminimas, Clock automatic adjustment, Clock style in standby (2 versions: digital, 7 segments), Ryšys, Gaminimas su trukme, Oven light on/off selectable (2 ways: menu, direct access on home screen), Preheating (none, eco, fast), Residual heat usage (only with duration), Serviso informacija, Realios temperatūros indikavimas (°C), Likusio karščio indikavimas (°C), Dienos laikas, Vandens kietumo nustatymas, Short cut keys in standby screen, Temperatūros pasiūlymas, laiko priminimas, OTA programming (excluding power board), Pagrindinis jungiklis, Atminties dienų laikas - 3 dienos, Maisto termometras automatiškai išjungia, Maisto termometras nurodo maisto temperatūrą, Laiko apskaičiavimas maisto termometru, Mygtukų tonų ir pranešimų/klaudų tonų įjungimas/išjungimas (išskyrus įjungti/išjungti), Greitas kaitinimas, pasirinktinai, Maisto termometras, Elektroninis temperatūros reguliavimas, Electronical door switch, Demonstracinis režimas su kodu, Reguliuojamas ekrano ryškumas (įjungtas), Gaminimas su baigimo laiku ir trukme, Skaičiuoklis
Halogeninis apšvietimas
Aušinimo ventiliatorius: Aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kai įjungiama orkaitė. Jis aušina elektroninius komponentus ir išorines orkaitės dalis.
Su orkaite teikiami padėklai: 1 pilkos emalės pyragų padėklas, 1 pilkos emalės riebalų surinkimo padėklas, 1 dviejų dalių gaminimo garuose rinkinys
Pridedama speciali kempinė, skirta lengvai pašalinti likusį virti garuose skirtą vandenį
Demonstracinis režimas
Daugiakalbis meniu
Maitinimo laido ilgis: 1.5 m

Veikimas

Gaminimo funkcijos: Apatinis kaitinimas, Atšildymas, Džiovinimo funkcija, Tešlos kildinimas, Grilis, Šilumą taupantis ventiliatorius, Karštas oras, Karštas oras ir apačia, Karštas oras ir viršus, Viršus ir apačia, Laikyti šiltai, Lėkščių pašildymas, Konservavimas, ProSteam: Steam Full, ProSteam: Steam High, ProSteam: Steam Low, ProSteam: Steam Medium, Atšviežinti, Pašildymas, Skrudinti, Lėtas kepimas, Kepimas „SousVide“, Garai, „Steamify“, Troškinti, Viršus „Wi-Fi“ sąsaja: Yra
Laikmačio tipas: SUPEX4
Naudingas tūris, l: 70
Valymo metodas: Garais
Valdymo tipas: Liečiamas ekranas
Temperatūros diapazonas: 30°C - 230°C
Didžiausias paviršiaus plotas, cm²: 1424
Maksimali durelių paviršiaus temperatūra, K (pagal EN30 arba 60335-1): 25
Ertmių skaičius: 1
Kaitinimo funkcijos: Ventiliatorius + žiedinis elementas + garai