



ELECTROLUX EOE9P3ST Orkaitė

Specifikacijos

Įmontuojamoji orkaitė
Daugiafunkcinė orkaitė su žiediniu kaitinimo elementu
Orkaitės energijos efektyvumo klasė:
Orkaitės ertmė su 3 kepimo lygiais
Greito orkaitės įkaitinimo funkcija
Mėsos termometras
Pirolitinis savaiminis išsivalymas
Valymo priminimas
Automatinis temperatūros pasiūlymas
Dažnai naudojamų orkaitės nustatymų atminties funkcija
Elektroninis temperatūros reguliavimas
Vaikų apsaugos funkcija: Vaikų apsaugos funkcija apsaugo nuo galimų nemalonių nutikimų.
Liekamojo karščio indikacija
Orkaitės elektroninių funkcijų apžvalga: Display Full colour TFT touch 7.8 inches 16 x 5, 103 Variety of pre-set cooking programmes 'Assist', 16 Multi Step Cooking Functions, 25 Languages / Textdisplay, 3 Pyro cycles (quick, normal, intense), Akustinis signalas, Programėlės valdymas, Automatinis orkaitės išjungimas, Reguluojamas pranešimo garsas, Check Result (Finish Assist by remaining 10% duration) ('Use residual heat' screen + beep), Apsauga nuo vaikų (kai išjungta), Valymo priminimas, Clock automatic adjustment, Clock style in standby (2 versions: digital, 7 segments), Atminties dienų laikas - 3 dienos, laiko priminimas, Serviso informacija, Short cut keys in standby screen, Likusio karščio indikavimas (°C), Residual heat usage (only with duration), Preheating (none, eco, fast), Realios temperatūros indikavimas (°C), OTA programming (excluding power board), Oven light on/off selectable (2 ways: menu, direct access on home screen), Temperatūros pasiūlymas, Dienos laikas, Ryšys, Gaminimas su trukme, Gaminimas su baigimo laiku ir trukme, Skaičiuoklis, Demonstracinis režimas su kodu, Reguluojamas ekrano ryškumas (ijungtas), Elektroninis temperatūros reguliavimas, Elektroninis durų užraktas, Electronical door switch, Greitas kaitinimas, pasirinktinai, Maisto termometras, Maisto termometras automatiškai išjungia, Maisto termometras nurodo maisto temperatūrą, Laiko apskaičiavimas maisto termometru, Mygtukų tonų ir pranešimų/klaudų tonų įjungimas/išjungimas (išskyrus įjungti/išjungti), Pagrindinis jungiklis
Halogeninis apšvietimas
Automatinis apšvietimas atidarius duris
Atidrant duris ventiliatorius nustoja sukstis
Aušinimo ventiliatorius: Aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kai įjungiama orkaitė. Jis aušina elektroninius komponentus ir išorines orkaitės dalis.
Su orkaite teikiami padėklai: 1 Easy2Clean Cake tray, 1 pilkos emalės riebalų surinkimo padėklas
Demonstracinis režimas
Daugiakalbis meniu
Maitinimo laido ilgis: 1.5 m

Veikimas

Gaminimo funkcijos: Apatinis kaitinimas, Duonos kepimas, Atšildymas, Džiovinimo funkcija, Tešlos kildinimas, Grilis, Šilumą taupantis ventiliatorius, Karštas oras, Karštas oras ir apačia, Karštas oras ir viršus, Viršus ir apačia, Laikyti šiltai, Lėkščių pašildymas, Konservavimas, Atšviežinti, Pašildymas, Skrudinti, Lėtas kepimas, Troškinti, Viršus
„Wi-Fi“ sąsaja: Yra
Laikmačio tipas: SUPEX8
Naudingas tūris, l: 71
Valymo metodas: Pirolizė
Valdymo tipas: Liečiamas ekranas
Maksimalus grilio galingumas, W: 2300
Maksimalus orkaitės galingumas, W: 3500
Temperatūros diapazonas: 30°C - 300°C
Didžiausias paviršiaus plotas, cm²: 1424
Triukšmas, dB(A): 48
Maksimali durelių paviršiaus temperatūra, K (pagal EN30 arba 60335-1): 35
Ertmių skaičius: 1
Kaitinimo funkcijos: Ventiliatorius + žiedinis elementas