



ELECTROLUX LOC9P3XZ Orkaitė

Specifikacijos

Įmontuojamoji orkaitė
 Daugiafunkcinė orkaitė su integruotomis gaminimo garuose funkcijomis
 Orkaitės energijos efektyvumo klasė:
 Orkaitės erdmė su 3 kepimo lygiais
 Greito orkaitės įkaitinimo funkcija
 Mėsos termometras
 Pirolitinis savaiminis išsivalymas
 Valymo priminimas
 Automatinis temperatūros pasiūlymas
 Dažnai naudojamų orkaitės nustatymų atminties funkcija
 Elektroninis temperatūros reguliavimas
 Vaikų apsaugos funkcija: Vaikų apsaugos funkcija apsaugo nuo galimų nemalonių nutikimų.
 Liekamojo karščio indikacija
 Orkaitės elektroninių funkcijų apžvalga: Display Full colour TFT touch 4.3 inches 9 x 5, 75 Variety of pre-set cooking programmes 'Assist', Gaminimas su baigimo laiku ir trukme, Skaičiuoklis, Apsauga nuo vaikų (kai išjungta), Valymo priminimas, Clock automatic adjustment, Clock style in standby (2 versions: digital, 7 segments), Ryšys, Gaminimas su trukme, Programėlės valdymas, Automatinis orkaitės išjungimas, Reguluojamas pranešimo garsas, Check Result (Finish Assist by remaining 10% duration) ('Use residual heat' screen + beep), 14 Multi Step Cooking Functions, 25 Languages / Textdisplay, 3 Pyro cycles (quick. normal. intense), Akustinis signalas, Demonstracinis režimas su kodu, Reguluojamas ekrano ryškumas (įjungtas), OTA programming (excluding power board), Oven light on/off selectable (2 ways: menu, direct access on home screen), Atminties dienų laikas - 3 dienos, laiko priminimas, Mygtukų tonų ir pranešimų/klaudų tonų įjungimas/išjungimas (išskyrus įjungti/išjungti), Pagrindinis jungiklis, Electronical door switch, Greitas kaitinimas, pasirinktinai, Elektroninis temperatūros reguliavimas, Elektroninis durų užraktas, Maisto termometras nurodo maisto temperatūrą, Laiko apskaičiavimas maisto termometru, Maisto termometras, Maisto termometras automatiškai išjungia, Serviso informacija, Short cut keys in standby screen, Preheating (none, eco, fast), Realios temperatūros indikavimas (°C), Likusio karščio indikavimas (°C), Residual heat usage (only with duration), Temperatūros pasiūlymas, Dienos laikas
 Aušinimo ventiliatorius: Aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kai įjungiama orkaitė. Jis aušina elektroninius komponentus ir išorines orkaitės dalis.
 Su orkaite teikiami padėklai: 1 pilkos emalės pyragų padėklas, 1 pilkos emalės riebalų surinkimo padėklas
 Demonstracinis režimas
 Daugiakalbis meniu
 Maitinimo laido ilgis: 1.5 m

Veikimas

Gaminimo funkcijos: Apatinis kaitinimas, Duonos kepimas, Atšildymas, Džiovinimo funkcija, Tešlos kildinimas, Grilis, Šilumą taupantis ventiliatorius, Karštas oras, Hot air bottom & steam, Karštas oras ir viršus, Viršus ir apačia, Maža drėgmė, Laikyti šiltai, Lėkščių pašildymas, Konservavimas, Atšviežinti, Pašildymas, Skrudinti, Lėtas kepimas, Troškinti, Viršus
 „Wi-Fi“ sąsaja: Yra
 Laikmačio tipas: SUPLEX4
 Naudingas tūris, l: 72
 Valymo metodas: Pirolizė
 Valdymo tipas: Liečiamas ekranas
 Didžiausias paviršiaus plotas, cm²: 1424
 Maksimali durelių paviršiaus temperatūra, K (pagal EN30 arba 60335-1): 30
 Ertmių skaičius: 1
 Kaitinimo funkcijos: Garai