



ELECTROLUX KOEAP3XT Orkaitė

Specifikacijos

Įmontuojamoji orkaitė
Daugiafunkcinė orkaitė su žiediniu kaitinimo elementu
Orkaitės energijos efektyvumo klasė:
Orkaitės ertmė su 3 kepimo lygiais
Greito orkaitės įkaitinimo funkcija
Mėsos termometras
Pirolitinis savaiminis išsivalymas
Valymo priminimas
Automatinis temperatūros pasiūlymas
Dažnai naudojamų orkaitės nustatymų atminties funkcija
Elektroninis temperatūros reguliavimas
Vaikų apsaugos funkcija: Vaikų apsaugos funkcija apsaugo nuo galimų nemalonių nutikimų.
Liekamojo karščio indikacija
Orkaitės elektroninių funkcijų apžvalga: 16 Multi Step Cooking Functions, 25 Languages / Textdisplay, Cleaning: Pyro (3 level: light, normal, intense), Akustinis signalas, Programėlės valdymas, Automatinis orkaitės išjungimas, Display Full colour TFT touch 4.3 inches 9 x 5, 85 Variety of pre-set cooking programmes 'Assist', Apsauga nuo vaikų (kai išjungta), Valymo priminimas, Clock automatic adjustment, Clock style in standby (2 versions: digital, 7 segments), Gaminimas su baigimo laiku ir trukme, Skaičiuoklis, Demonstracinis režimas su kodu, Reguliuojamas ekrano ryškumas (įjungtas), Ryšys, Gaminimas su trukme, Reguliuojamas pranešimo garsas, Check Result (Finish Assist by remaining 10% duration) ('Use residual heat' screen + beep), Temperatūros pasiūlymas, Dienos laikas, Maisto termometras, Maisto termometras automatiškai išjungia, Maisto termometras nurodo maisto temperatūrą, Laiko apskaičiavimas maisto termometru, Mygtukų tonų ir pranešimų/klaudų tonų įjungimas/išjungimas (išskyrus įjungti/išjungti), Pagrindinis jungiklis, Atminties dienų laikas - 3 dienos, laiko priminimas, OTA programming (excluding power board), Oven light on/off selectable (2 ways: menu, direct access on home screen), Preheating (none, eco, fast), Realios temperatūros indikavimas (°C), Likusio karščio indikavimas (°C), Residual heat usage (only with duration), Serviso informacija, Short cut keys in standby screen, Electronical door switch, Greitas kaitinimas, pasirinktinai, Elektroninis temperatūros reguliavimas, Elektroninis durų užraktas
Halogeninis apšvietimas
Automatinis apšvietimas atidarius duris
Atidrant duris ventilatorius nustoja suktis
Aušinimo ventilatorius: Aušinimo ventilatorius įsijungia automatiškai, kai įjungiama orkaitė. Jis aušina elektrinius komponentus ir išorines orkaitės dalis.
Su orkaite teikiami padėklai: 1 pilkos emalės pyragų padėklas, 1 pilkos emalės riebalų surinkimo padėklas
Demonstracinis režimas
Daugiakalbis meniu
Maitinimo laido ilgis: 1.5 m

Veikimas

Gaminimo funkcijos: Apatinis kaitinimas, Duonos kepimas, Atšildymas, Džiovinimo funkcija, Tešlos kildinimas, Grilis, Šilumą taupantis ventilatorius, Karštas oras, Karštas oras ir apačia, Karštas oras ir viršus, Viršus ir apačia, Laikyti šiltai, Lėkščių pašildymas, Konservavimas, Atšviežinti, Pašildymas, Skrudinti, Lėtas kepimas, Troškinti, Viršus
„Wi-Fi“ sąsaja: Yra
Laikmačio tipas: SUPEX4
Naudingas tūris, l: 71
Valymo metodas: Pirolizė
Valdymo tipas: Liečiamas ekranas
Maksimalus grilio galingumas, W: 2300
Maksimalus orkaitės galingumas, W: 3500
Temperatūros diapazonas: 30°C - 300°C
Didžiausias paviršiaus plotas, cm²: 1424
Triukšmas, dB(A): 48
Maksimali durelių paviršiaus temperatūra, K (pagal EN30 arba 60335-1): 35
Ertmių skaičius: 1
Kaitinimo funkcijos: Ventilatorius + žiedinis elementas