



SIEMENS VB558C0S0 Orkaitė

Techniniai duomenys

Spalva / medžiaga Priekinė dalis: nerūdijantis plienas
Įmontuotas / laisvai stovintis: įmontuotas
Integruota valymo sistema: Hidrolitinė
Min. reikalingas nišos dydis montavimui (AxPxG): 477-480 x 860-864 x 560 mm
Matmenys : 475 x 896 x 572 mm
Supakuoto gaminio matmenys (AxPxG): 588 x 680 x 968 mm
Bendras svoris: 59,2 kg
Grynasis svoris: 50,9 kg
Valdymo skydelio medžiaga: stiklas, nerūdijantis plienas
Durų medžiaga: stiklas
Naudingas ertmės tūris: 85 l
Gaminimo būdas: Apatinis karštis, Oro cirkuliacija, Įprasta šiluma
švelnus, atitirpinimas, viso pločio grilis, pusės pločio grilis,
kepimas karštu oru, karštas oras
Standartinis, Picos nustatymas, Viršutinis ir apatinis kaitinimas
Pirmosios ertmės medžiaga: kita
Vidaus žibintų skaičius: 2
Elektros maitinimo laido ilgis: 115,0 cm
Vidaus apšvietimas – ertmė 1:2
Ištraukiama sistema: suspausti bėgeliai
Laikrodžio funkcija: žadintuvas, išjungtas, įjungtas, laikmatis
Pridedami priedai: 1 x emaliuota kepimo skarda, 1 x kombinuota
grotelė, 1 x universali keptuvė
Energijos vartojimo efektyvumo įvertinimas: A+
Energijos sąnaudos vienam ciklui įprastas (2010/30/EB): 0,74
kWh/ciklas
Energijos sąnaudos per ciklą priverstinė oro konvekcija
(2010/30/EB): 1,11 kWh per ciklą
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (2010/30/EB) : 81,3 %
Prijungimo galia: 3100 W
Saugiklio apsauga: 16 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis : 60; 50 Hz
Kištuko tipas: be kištuko
Spalva / medžiaga Priekinė dalis: nerūdijantis plienas
Energijos įvestis: elektra

Dizainas:

Trijų stiklų vėsios jutiklinės durys (40°C durų temperatūra)
halogeninės lempos ertmėje
varioClip bėgeliai – lengvas bėgių montavimas bet kuriame
lygyje
Durų vyriai: apačioje
lightControl: intuityvus valdymas dėl apšviestų ratukų

Pagrindiniai bruožai:

Katalizinė pusė, galinės plokštės įdėklai
Skaitmeninis elektroninis laikrodis su įjungimo/išjungimo ir
žadintuvo funkcijomis
Apsauga nuo vaikų
Automatinis apsauginis išjungimas Liekamosios šilumos
indikatoriaus durų kontaktų jungiklis
Emalio ertmė
Pilnai stiklinės vidinės durys
Ertmės tūris: 85L
Temperatūros diapazonas 50 °C - 280 °C
Bendra prijungta apkrova: 3,1 kW
20A vienfazis jungtis
Pastaba: aukščiau pateiktas energijos vartojimo efektyvumo
įvertinimas atitinka ES direktyvą 2010/30/ES
Matmenys (A x P x G): 475 mm x 896 mm x 572 mm