



ELECTROLUX COD8H39Z Orkaitė

Specifikacijos

Įmontuojamoji orkaitė
Daugiafunkcinė orkaitė su žiediniu kaitinimo elementu
Orkaitės energijos efektyvumo klasė:
Orkaitės erdmė su 3 kepimo lygiais
Greito orkaitės įkaitinimo funkcija
Mėsos termometras
Automatinis temperatūros pasiūlymas
Dažnai naudojamų orkaitės nustatymų atminties funkcija
Elektroninis temperatūros reguliavimas
Elektroninė užrakinimo funkcija
Laiko pratęsimo funkcija
Vaikų apsaugos funkcija: Vaikų apsaugos funkcija apsaugo nuo galimų nemalonių nutikimų.
Liekamojo karščio indikacija
Orkaitės elektroninių funkcijų apžvalga: 169 Variety of pre-set cooking programmes 'Assist', 3 mėgstamiausios programos, 31 Languages/Text display, Akustinis signalas, Automatinis orkaitės išjungimas, Oven light on/off selectable (menu direct access button), Realios temperatūros indikavimas (°C), Likusio karščio indikavimas (°C), Likusio karščio naudojimas, Serviso informacija, Išjungimo laikas išjungimo būsenoje, Temperatūros pasiūlymas, Dienos laikas, Reguliuojamas pranešimo garsas, Patikrinti rezultatą/Laiko pratęsimas (užbaigimo pagalbininkas likus 10% laiko), Apsauga nuo vaikų (kai išjungta), Laikrodžio stilis budėjimo režime (2 versijos), Gaminimas su trukme, Gaminimas su baigimo laiku ir trukme, Skaičiuoklis, Delayed start (Time delay), Demonstracinis režimas su kodu, Reguliuojamas ekrano ryškumas (įjungtas), Spalvotas, lietimui jautrus TFT ekranas 95x35mm, Elektroninis temperatūros reguliavimas, Electronical door switch, Greitas kaitinimas, pasirinktinai, Maisto termometras, Maisto termometras automatiškai išjungia, Maisto termometras nurodo maisto temperatūrą, Food sensor end action adjustable, Laiko apskaičiavimas maisto termometru, Function lock (in running mode), Mygtukų tonų ir pranešimų/klaudų tonų įjungimas/išjungimas (išskyrus įjungti/išjungti), Pagrindinis jungiklis, Atminties dienų laikas - 3 dienos, laiko priminimas
Automatinis apšvietimas atidarius duris
Itin lygi emaliuota lengvai valoma orkaitės danga
Atidrant duris ventiliatorius nustoja sukis
Aušinimo ventiliatorius: Aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kai įjungiama orkaitė. Jis aušina elektroninius komponentus ir išorines orkaitės dalis.
Su orkaite teikiami padėklai: 1 pilkos emalės pyragų padėklas, 1 pilkos emalės riebalų surinkimo padėklas
Demonstracinis režimas
Daugiakalbis meniu
Maitinimo laido ilgis: 1.6 m

Veikimas

Gaminimo funkcijos: Konservavimas, Džiovinimo funkcija, Lėkščių pašildymas, Atšildymas, Apkepas „Au Gratin“, Lėtas kepimas, Laikyti šiltai, Drėgnas kepimas su ventiliatoriumi, Grilis, Turbo grilis, Kepimas su ventiliatoriumi, Šaldytas maistas, Įprastinis/tradicinis kepimas, Picai, Apatinis kaitinimas, Duonos kepimas, Tešlos kildinimas, Gaminti su garais "SteamBake"
„Wi-Fi“ sąsaja: Nėra
Laikmačio tipas: PUX
Naudingas tūris, l: 72
Valymo metodas: Vandeniui plaunamas emalis
Valdymo tipas: Liečiamas ekranas
Maksimalus grilio galingumas, W: 2300
Maksimalus orkaitės galingumas, W: 3490
Temperatūros diapazonas: 30°C - 300°C
Didžiausias paviršiaus plotas, cm²: 1424
Triukšmas, dB(A): 45
Maksimali durelių paviršiaus temperatūra, K (pagal EN30 arba 60335-1): 30
Ertmių skaičius: 1
Kaitinimo funkcijos: Ventiliatorius + žiedinis elementas