



ELECTROLUX EOC9P3XH Orkaitė

Specifikacijos

Įmontuojamoji orkaitė
Daugiafunkcinė orkaitė su integruotomis gaminimo garuose funkcijomis
Orkaitės energijos efektyvumo klasė:
Orkaitės ertmė su 3 kepimo lygiais
Greito orkaitės įkaitinimo funkcija
Mėsos termometras
Pirolitinis savaiminis išsivalymas
Valymo priminimas
Automatinis temperatūros pasiūlymas
Dažnai naudojamų orkaitės nustatymų atminties funkcija
Elektroninis temperatūros reguliavimas
Vaikų apsaugos funkcija: Vaikų apsaugos funkcija apsaugo nuo galimų nemalonių nutikimų.
Liekamojo karščio indikacija
Orkaitės elektroninių funkcijų apžvalga: Preheating (none, eco, fast), Realios temperatūros indikavimas (°C), Likusio karščio indikavimas (°C), Residual heat usage (only with duration), Serviso informacija, Short cut keys in standby screen, Temperatūros pasiūlymas, Dienos laikas, Display Full colour TFT touch 4.3 inches 9 x 5, 75 Variety of pre-set cooking programmes 'Assist', Demonstracinis režimas su kodu, Reguliuojamas ekrano ryškumas (įjungtas), Electronical door switch, Greitas kaitinimas, pasirinktinai, Maisto termometras, Maisto termometras automatiškai išjungia, Maisto termometras nurodo maisto temperatūrą, Laiko apskaičiavimas maisto termometru, Elektroninis temperatūros reguliavimas, Elektroninis durų užraktas, OTA programming (excluding power board), Oven light on/off selectable (2 ways: menu, direct access on home screen), Mygtukų tonų ir pranešimų/klaidų tonų įjungimas/išjungimas (išskyrus įjungti/išjungti), Pagrindinis jungiklis, Atminties dienų laikas - 3 dienos, laiko priminimas, 14 Multi Step Cooking Functions, 25 Languages / Textdisplay, 3 Pyro cycles (quick. normal. intense), Akustinis signalas, Programėlės valdymas, Automatinis orkaitės išjungimas, Reguliuojamas pranešimo garsas, Check Result (Finish Assist by remaining 10% duration) ('Use residual heat' screen + beep), Apsauga nuo vaikų (kai išjungta), Valymo priminimas, Clock automatic adjustment, Clock style in standby (2 versions: digital, 7 segments), Ryšys, Gaminimas su trukme, Gaminimas su baigimo laiku ir trukme, Skaičiuoklis
Aušinimo ventiliatorius: Aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kai įjungiama orkaitė. Jis aušina elektroninius komponentus ir išorines orkaitės dalis.
Su orkaite teikiami padėklai: 1 pilkos emalės pyragų padėklas, 1 pilkos emalės riebalų surinkimo padėklas
Demonstracinis režimas
Daugiakalbis meniu
Maitinimo laido ilgis: 1.5 m

Veikimas

Gaminimo funkcijos: Apatinis kaitinimas, Duonos kepimas, Atšildymas, Džiovinimo funkcija, Tešlos kildinimas, Grilis, Šilumą taupantis ventiliatorius, Karštas oras, Hot air bottom & steam, Karštas oras ir viršus, Viršus ir apačia, Maža drėgmė, Laikyti šiltai, Lėkščių pašildymas, Konservavimas, Atšviežinti, Pašildymas, Skrudinti, Lėtas kepimas, Troškinti, Viršus
„Wi-Fi“ sąsaja: Yra
Laikmačio tipas: SUPLEX
Naudingas tūris, l: 72
Valymo metodas: Pirolizė
Valdymo tipas: Liečiamas ekranas
Didžiausias paviršiaus plotas, cm²: 1424
Maksimali durelių paviršiaus temperatūra, K (pagal EN30 arba 60335-1): 30
Ertmių skaičius: 1
Kaitinimo funkcijos: Garai