



ASKO W3096RW Skalbimo mašina

Programos, parinkty ir režimai

Maišyti / sintetiniai
Vilnos / plovimo rankomis programa
Medvilnė
Laiko programa
Skalavimas
Gręžimas
Išleidimas
Būgno valymas
Sportiniai
Atnaujinimas garais
PowerWash 59
Eko 40-60 °C
NormalCare, EcoCare, TimeCare

Additional Options

Temperatūros diapazonas: Nuo šalto iki 90 °C
Gręžimo nustatymas: Reguliuojamas gręžimo greitis
Gręžimo greitis: 1600 rpm
Pirminis skalbimas
Praleisti gręžimą
Aukštas vandens lygis
Papildomi skalavimai (Super Rinse)
Konstrukcija ir efektyvumas
Durelių tarpiklis: Steel Seal™ - higieniškas durelių tarpiklis
Nerūdijančio plieno korpusas
Ilgamžis nerūdijančio plieno būgnas
Atsvaro medžiaga: Ketis
Atsvaras (kg): 17 kg
Active Drum™ technologija
Tikslus temperatūros valdymas (maks. nuokrypis +/- 1 °C)
Būgno talpa: 60 l
Durelių atidarymas: Lankstai kairėje pusėje
Didelė durelių anga: 31 cm
Durelių atidarymo kampas: 110 °
Inverterinis variklis PowerDrive
Naudojimas ir lankstumas
SoftOpen - švelnus būgno durelių atidarymas
Skysto ploviklio įdėklas
Dose assist
Sąveika ir valdymas
Valdymo skydelis: Elektroninis valdymas su LCD ekranu
Likusio laiko indikatorius
Garsiniai signalai
21 programa
Dizainas ir integravimas
Diapazonas: Logic
Spalva: Balta
Pildymas: Priekyje
Reguliuojamos kojelės : 10 mm
Sauga ir priežiūra
Vandeniui atspari apatinė plokštė
Maksimalus vandens įleidimo laikas
Anti Block™ išleidimo siurblys: Anti Block™ išleidimo siurblys
Apsauga nuo išsiliejimo
Avarinio durelių atidarymo raktelis
Užraktas nuo vaikų
Disbalanso aptikimas
Išleidimo pajėgumas: 20 l/min
Garantija: 2 metai
Maišyti / sintetiniai

Vilnos / plovimo rankomis programa
Medvilnė
Laiko programa
Skalavimas
Gręžimas
Išleidimas
Būgno valymas
Sportiniai
Atnaujinimas garais
PowerWash 59
Eko 40-60 °C
NormalCare, EcoCare, TimeCare

Additional Options

Temperatūros diapazonas: Nuo šalto iki 90 °C
Gręžimo nustatymas: Reguliuojamas gręžimo greitis
Gręžimo greitis: 1600 rpm
Pirminis skalbimas
Praleisti gręžimą
Aukštas vandens lygis
Papildomi skalavimai (Super Rinse)
Konstrukcija ir efektyvumas
Durelių tarpiklis: Steel Seal™ - higieniškas durelių tarpiklis
Nerūdijančio plieno korpusas
Ilgamžis nerūdijančio plieno būgnas
Atsvaro medžiaga: Ketis
Atsvaras (kg): 17 kg
Active Drum™ technologija
Tikslus temperatūros valdymas (maks. nuokrypis +/- 1 °C)
Būgno talpa: 60 l
Durelių atidarymas: Lankstai kairėje pusėje
Didelė durelių anga: 31 cm
Durelių atidarymo kampas: 110 °
Inverterinis variklis PowerDrive

Naudojimas ir lankstumas

SoftOpen - švelnus būgno durelių atidarymas
Skysto ploviklio įdėklas
Dose assist

Sąveika ir valdymas

Valdymo skydelis: Elektroninis valdymas su LCD ekranu
Likusio laiko indikatorius
Garsiniai signalai
21 programa

Dizainas ir integravimas

Diapazonas: Logic
Spalva: Balta
Pildymas: Priekyje
Reguliuojamos kojelės : 10 mm

Sauga ir priežiūra

Vandeniui atspari apatinė plokštė
Maksimalus vandens įleidimo laikas
Anti Block™ išleidimo siurblys: Anti Block™ išleidimo siurblys
Apsauga nuo išsiliejimo
Avarinio durelių atidarymo raktelis
Užraktas nuo vaikų
Disbalanso aptikimas
Išleidimo pajėgumas: 20 l/min

Garantija: 2 metai